

Схематическая диаграмма: УФ устройство в сочетании с OASE BioTec ScreenMatic



BITRON C



УФ очистители с запатентованным механизмом самоочистки и байпасом.

Bitron C 24 Вт



Bitron C 36 Вт/55 Вт



Bitron C 72 Вт/110 Вт



ПРО


- Для прудов объемом до 110 м³
- Уничтожение взвешенных водорослей (зеленая вода)
- Уменьшение количества болезнетворных бактерий и патогенных микроорганизмов
- УФ излучение постоянно сохраняет свою эффективность благодаря запатентованной автоматической очистке лампы
- Байпас дает возможность оптимального облучения загрязненной воды, даже при высоких показателях пропускной способности
- Индивидуальное регулирование водотока в соответствии с подключенным насосом
- Встроенные магниты защищают УФ устройство от известковых отложений и накипи
- 100% безопасность, подтвержденная сертификатом Общества немецких электриков; не вызывает повреждений глаз
- Функция визуального контроля состояния УФ лампы
- Легко снимаемая Корпус позволяет быстро произвести замену лампы
- Высококачественная сборка и ударостойкий корпус из пластика
- Высококачественная УФ лампа
- Гарантия чистой воды OASE °C. 246 в сочетании с проточными филь-

Подробно о продукте



Автоматический чистящий ротор

Автоматический чистящий ротор постоянно вращается вокруг стеклянной кварцевой трубки, приводимый в движение потоком



Закрывающийся механизм

Быстросъемный механизм позволяет быстро и легко открыть корпус лампы. Аварийный выключатель автоматически отключает УФ лампу для защиты глаз от



Рукоятка регулирования потока воды

Легкое и быстрое регулирование потока



Проверочное окно

С помощью проверочного окошка можно в любое время проверить состояние УФ лампы.

Дополнительная информация

3 главные характеристики продукции

- Интеллектуальная система байпаса обеспечивает высокие значения водоподачи и оптимальное контактное время облучения
- Запатентованный вращающийся ротор обеспечивает постоянную очистку лампы
- Экономия электроэнергии до 30 % благодаря электронному балласту

Рекомендации

Не забудьте производить регулярную замену УФ лампы, лучше всего весной!

Аксессуары

Запасные лампы накаливания		
УФ 24 Вт	Артикул 56237	(стр. 228)
УФ 36 Вт	Артикул 55432	(стр. 228)
УФ 55 Вт	Артикул 56636	(стр. 228)
УФ 72 Вт	2 x Артикул 55432	(стр. 228)
УФ 100 Вт	2 x Артикул 56636	(стр. 228)

Соединение-изгиб 2"/90° Bitron для Bitron C 36 Вт – 110 Вт и Bitron Eco 36 Вт – 110 Вт
Артикул 50540 (стр. 229)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Bitron C 24 Вт	Bitron C 36 Вт	Bitron C 55 Вт	Bitron C 72 Вт	Bitron C 110 Вт	
Размеры (Д x Ш x В)	мм	440 x 180 x 198	600 x 180 x 198	730 x 215 x 200		
Номинальное напряжение		220–240 В / 50/60 Гц				
Энергопотребление	Вт	24	36	55	110	
Длина кабеля питания	м	5,00				
Вес нетто	кг	3,90	3,97	4,03	6,44	6,50
Гарантия*С. 247	лет	2				
Мощность УФ устройства	Вт	24	36	55	72	110
Температурный дисплей		Нет				
Регулирование байпаса		Вручную				
Счетчик рабочих часов УФ очистителя		Нет				
Количество входных соединений	шт.	1				
Соединение, вход		25мм (1"), 32мм (1¼"), 38мм (1½")	19мм (¾"), 25мм (1"), 32мм (1¼"), 38мм (1½"), 50мм (2")			
Количество выходных соединений	шт.	2				
Соединение, выход		25мм (1"), 32мм (1¼"), 38мм (1½")				
Минимальная пропускная способность	л/ч	4000	8000	12000		
Максимальная пропускная способность	л/ч	15000	30000	40000		
Максимальное рабочее давление	бар	0,50			1,00	
Подходит для прудов объемом макс.	м³	25,0	40,0	60,0	75,0	110,0
Подходит для прудов с рыбой	м³	12,5	20,0	30,0	37,5	55,0
Подходит для прудов с карпами кои*1	м³	6,5	10,0	15,0	19,0	27,5
Соединение с		BioSmart 18000/36000	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic 12–18		ProfiClear, BioTec 30, GreenMatic, Premium	
Другое		Функция визуального контроля				
Артикул		56804	56799	56823	56901	56902



*1 Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!